

Idemitsu CVTF Type TLS FE

Жидкость для коробок передач вариаторного типа

Общие сведения:

Жидкость **Idemitsu CVTF Type TLS FE** разработана для обеспечения высокой топливной экономичности при применении в бесступенчатых коробках передач AISIN AW Co (AWFCX 12, AWFCX 18) последнего поколения автомобилей Toyota, Lexus.

Область применения:

Жидкость **Idemitsu CVTF Type TLS FE** соответствует требованиям спецификации Toyota CVT Fluid FE. Рекомендована к применению во всех бесступенчатых трансмиссиях AISIN AW Co, где требуется жидкость со спецификацией Toyota CVT Fluid FE.

Эксплуатационные характеристики:

- ✓ Высокая стабильность масляной пленки обеспечивает плавную, без рывков передачу крутящего момента между ремнем и шкивом;
- ✓ Отличная стойкость к окислению и термическая стабильность в течение длительного срока службы жидкости;
- ✓ Высокая степень защиты от износа и отложений.

Основные физико - химические показатели:

Параметр	Метод испытания	Типовое значение
Внешний вид (цвет)	визуально	красный
Индекс вязкости	ASTM D-2270	177
Кинематическая вязкость, сСт при 40°C	ASTM D-445	22,98
при 100°C		5,32
Вязкость прокачивания по Брукфильду при -40,0 °C, Па	ASTM D - 2983	5 184

Виды фасовки:

Канистра 1 кварта, канистра 1 галлон.